■三ツ星ベルト伝動用品

●三ツ星ベルトの各種ベルト類を取扱っております。

正確な回転数の伝動	伝動種類		主な用途	ベルト・プーリ等の種類		特徴	三ツ星ベルト伝動用品	
				材質	外観の形状		商品名	タイプ
スリップしてはいけない。	かみ合い伝動	タイミングベルト	OA・家電用	ゴム	丸歯形	高馬力・耐熱性 耐水性・耐屈曲疲労	スーパートルクGN	S2M・S3M・S5M
			一般産業用（モータ駆動）				スーパートルクG	S4.5M・S8M・S14M
			自動車用（エンジン駆動）				スーパートルクGA	S8M・FS9.525M
			一般産業用（モータ駆動）		台形歯形	高馬力・耐熱性	シンクロスターG	MXL・XXL・XL・L・H・XH・XXHその他
			耐衝撃用（エンジン駆動）				シンクロスターGA	ZA・ZAS・ZR・ZBS
			一般産業・OA用（モータ駆動）		丸歯形	多軸両面伝動	ダブルTG スーパートルクG	DS3M・DS5M・DS8M・DS14M
					台形歯形		ダブルTG シンクロスターG	DXL・DL・DH
					丸歯形	ロングスパン 同期往復運動用	長尺オープン スーパートルクG	S2M・S3M・S4.5M・S8M・S14M
					台形歯形		長尺オープン シンクロスターG	MXL・XL・L・H
					丸歯形	同期搬送用 軽負荷同期伝動用	長尺エンドレス スーパートルクG	S8M・S14M
					台形歯形		長尺エンドレス シンクロスターG	L・H・XH・XXH
			OA・家電・一般産業用	ポリウレタン	台形歯形	きれいな伝動	シンクロスターU	T5・T10・T80・T81・XL・L
						多軸両面伝動	シンクロスターDU	DT5・DT10
						ロングスパン 同期搬送・同期伝動	フリースパン オープン エンドレス	T5・T10・XL・L・H
スリップ率は1％とみてください。注）スリップしてはいけない。多少のスリップは許容する。	摩擦伝動	Vベルト	OA・家電・一般産業用（ISO規格に準ず）	ゴム	薄形	軽負荷・コンパクト化	FHP	LA・LB・LC
					標準形	汎用性豊か	スタンダードV	（K）M・A・B・C・D・E
						高馬力伝動	レッドV	
						耐振動用	マルチV	RA・RB・RC・RD・RE
					細幅	高負荷用・コンパクト化	マックスターウェッジ	3V・5V・8V
							マルチマックススターウェッジ	R3V・R5V・R8V
			農業機械用		薄形	標準・耐屈曲	スタンダードL形	LA・LB・LC
						耐熱・耐屈曲	オレンジL形	
						耐熱・耐屈曲	ゴールドL形	
						耐熱・耐屈曲・高馬力	スーパーゴールド	
						耐熱・耐屈曲・耐衝撃	AG	
					標準形	耐熱・耐衝撃・高馬力	AG	A・B・C・D
					ローエッジ コグ 薄形	高馬力	オレンジコグ L形	LA・LB・LC
						低収縮	スーパーオレンジコグ L形	
			一般産業用		ローエッジ コグ 標準形	高馬力伝動	VX	AX・BX・CX
							マルチVX	RAX・RBX・RCX
					ローエッジ コグ 細幅		マックスターウェッジシュプリーム	3VX・5VX
							マルチマックスターウェッジシュプリーム	R3VX・R5VX
			家電・農機用		標準形	ゴム飛び防止 ベルトクラッチ	ベアバックV	M・A・B・C
					薄形			LA・LB・LC
			自動車用		ローエッジ ブレン	標準	REMF	HM・A・B・BC・C・CD
					ローエッジ マルチプライ	低発音	MPMF	
					ローエッジ コグ	耐屈曲	RECME	
					ローエッジ コグ 変速	耐側圧	RCVS	上幅10～120㎜
			一般産業用（変速機構用）		ローエッジ コグ 変速	耐側圧	RCVS、スーパーVS	上幅10～120㎜
						大型変速機用	DCVS	上幅20～120㎜
			大型農業機械用（変速機構用）			耐側圧・高馬力	RCVS	HI・HJ・HK・HL・HM・HN
					ラップド 変速		AGVS	
			OA・家電・一般産業用	ポリウレタン	広角度	高速連続運転・コンパクト化	ポリマックス	3M・5M・7M・11M
						高速連続運転・耐振動用	マルチポリマックス	5M・7M・11M
			OA・家電（軽負荷用）		標準形	軽負荷用・清潔運転	ポリウレタンV	M
							ポリウレタンMB	MB・MB-L・DMB・DMB-L
		平ベルト	一般産業・農業機械用（農機昇降機用）	ゴム	丸耳	ジョイント加工	スペシャルボート、ボート・ハーバー	ベルト幅20～750㎜
					角耳	ロングスパン・耐屈曲性	エコー・バイオニア 他	
					V付	耐伸縮・振れ防止	ドライフレックス	V桟：LA・LB
			一般産業用		コード入り	高速走行用・コンパクト化	フレックスター	FL・FM・FH
		特殊ベルト	一般産業・農業機械用		六角	多軸両面伝動	六角	AA・BB・CC
					標準形	ベルト長さ自由調節	穴あきVロープ	M・A・B・C・D
			農業機械用（ワラ送り）			背面突起 ワラ送り	山付	A・B・C
						背面突起 長さ自由調節	山付Vロープ	A・B
			OA・家電・一般産業用		Vリブド	耐屈曲・高馬力・高速運転	ベアバッグ	H
			自動車用				リブスターG	H・J・K・L・M
								K
			一般産業・OA・家電用	ポリウレタン	Vリブド	耐屈曲・高速運転	リブスターU	HB・J・JB
					丸ロープ	軽負荷用 ベルト長さ自由 ジョイント加工	スターロープ・スーパースターロープ	φ2～φ15
					標準形Vロープ		ブレンV	M・A・B
					六角ロープ		ブレン六角	AA・BB
		無段変速システム	一般産業・OA・家電 農業機械用	圧延鋼材 ねずみ鋳鉄	変速プーリ	コンパクト・省エネタイプ	スプリング S形VSプーリ	S14・S20
						コンパクト・両変速	ロック式 D形VSプーリ	D40
						大型両変速	LD形VSプーリ	LD30・LD35
						ゼロ発進・クラッチ機能	Z形VSプーリ	変速比1:1.5～6.0他
					ベルト式無段変速システム	ベルト式無段変速システム	BH形VSユニット	BH20～BH370
							HW形VSユニット	HW20～HW370
							HW低速形VSユニット	HW20～HW220
							VW形VSユニット	VW20～VW370
							AW形VSユニット	AW20～AW220
					ブッシング	プーリの取替簡単	MBブッシング	G・H・P_1・Q_1・Q_2・R_1・S_1・U_0・U_1・W_1
直結	直結伝動	カップリング	一般産業・OA・家電 農業機械用	鋳鉄 アルミ	フレキシブル直結伝動	ミスアライメント 衝撃吸収 防振	ノーメックスシリーズ	G・FG・LG・E・FE・LEその他
							Sシリーズ	S・SV・SX・SZ
							ハイパーフレックス	MT・MH