



■ ジャバラ引合仕様書

装置・機器名								
設置場所・使用目的		屋内	屋外	防塵用	配管用			
使用条件		水平	垂直	傾斜				
数量(基)								
流体仕様	流体名・組成							
	ダスト量・粒径							
	温度(℃)	MAX		常用		MIN		
	圧力(mmAq)	MAX		常用		MIN		
	流速(m/sec)	MAX		常用		MIN		
据付面間(mm)								
表面温度の設定		無	有	(	℃)			
伸縮条件	軸方向伸縮量(mm)	X方向						
	軸直角方向偏位量(垂直)(mm)	Y方向						
	軸直角方向偏位量(水平)(mm)	Z方向						
<p>(注) X軸方向=継手を伸ばす場合⊕、縮める場合⊖、を数値の前につける。          Y軸方向=矢印方向に移動する場合⊕、矢印と逆になる場合⊖、を数値の前につける。          Z軸方向=Y軸と同様。</p>								
形状	<input type="checkbox"/> 角型(正方形,長方形)		<input type="checkbox"/> 丸型フランジ付		<input type="checkbox"/> 丸型フランジ無し			
フランジの取合仕様					角 型		M	
					A		N	
					B		P	
					C		Qヶ	
					D		φR	
					E			
					F			丸 型
					G		φA	
					H		φB	
					J		φC	
				K		Dヶ		
				L		φE		
納入範囲	押えフランジ	要	否	材質	塗装			
	バンド	要	否	材質				
	ガスケット	要	否	材質	厚さ			
	取付ボルト・ナット	要	否					
	その他							