

■ ジャバラ引合仕様書

装置・機器名							
設置場所・使用目的		屋内	屋外	防塵用	配管用		
使用条件		水平	垂直	傾斜			
数量(基)							
流体仕様	流体名・組成						
	ダスト量・粒径						
	温度(℃)	MAX		常用		MIN	
	圧力(mmAq)	MAX		常用		MIN	
	流速(m/sec)	MAX		常用		MIN	
据付面間(mm)							
表面温度の設定		無	有	(℃)			
伸縮条件	軸方向伸縮量(mm)	X方向					
	軸直角方向偏位量(垂直)(mm)	Y方向					
	軸直角方向偏位量(水平)(mm)	Z方向					
<p>(注) X軸方向=継手を伸ばす場合⊕、縮める場合⊖、を数値の前につける。 Y軸方向=矢印方向に移動する場合⊕、矢印と逆になる場合⊖、を数値の前につける。 Z軸方向=Y軸と同様。</p>							
形状	<input type="checkbox"/> 角型(正方形,長方形)		<input type="checkbox"/> 丸型フランジ付		<input type="checkbox"/> 丸型フランジ無し		
	取付寸法 MAX MIN		取付寸法 MAX MIN		取付寸法 MAX MIN		
フランジの取合仕様					角 型		M
					A		N
					B		P
					C		Qヶ
					D		φR
					E		
					F		丸 型
					G		φA
					H		φB
					J		φC
				K		Dヶ	
				L		φE	
納入範囲	押えフランジ	要	否	材質	塗装		
	バンド	要	否	材質			
	ガスケット	要	否	材質	厚さ		
	取付ボルト・ナット	要	否				
	その他						