



■呼び寸法と包装単位

	3.2 3	4	4.8 5	6	6.4 6.5	7.9 8	9.6 9.5	10	11.1 11	12.7 12.5	14.3 14.5	15.9 16	17.5 17.5	19.1 19	20.6 20	22.2 22	24.0 24	25.4 25
トンボ 2050	● ☆		● ☆		● ☆	● ☆	● ☆		● ☆	● ☆	● ☆	● ☆		● ☆		● ☆		● ☆
トンボ 2280-S	○ ☆		○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆		○ ☆		○ ☆
トンボ 2940	○ ☆		○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆		○ ☆		○ ☆
トンボ 9034	○		○		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆		○ ☆		○ ☆
トンボ 9038	○		○		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆		○ ☆		○ ☆
トンボ 9039	○非標準 ☆		○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○非標準 ☆	○ ☆	○非標準 ☆	○ ☆	○非標準 ☆	○ ☆
トンボ 9040			○		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆		○ ☆		○ ☆
トンボ 9040-W			○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆		○ ☆		○ ☆
トンボ 9042-OX	○ ☆		○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆		○ ☆		○ ☆
トンボ 9044	○ ☆		○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆		○ ☆		○ ☆
トンボ 9077	○ ☆		○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆		○ ☆		○ ☆
トンボ 9077-L			○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆		○ ☆		○ ☆
バルカー 6201	○	○	○	○ ☆	○	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆
バルカー 6232	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆
バルカー 7201				○ ☆	○	○ ☆	○	○ ☆	○	○ ☆	○	○		○		○		○
バルカー 7233	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○
バルカー 8137	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆		○ ☆
ピラー 426	20m ※☆		20m ※☆		20m ※☆	● ☆	● ☆		● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆
ピラー 426F	20m ※☆		20m ※☆		20m ※☆	● ☆	● ☆		● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆
ピラー 4500	20m		20m		20m ※☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆
ピラー 6501L	○ ☆		○ ☆		○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆	○ ☆
グリスコ ットン	◎ ※☆		◎ ※☆		◎ ※☆	◎ ※☆	◎ ※☆		◎ ※☆	◎ ※☆	◎ ※☆	◎ ※☆		◎ ※☆		◇ ※☆		◇ ※☆

注) ○：3m/箱 ●：3.63m/箱 ◎：5kg/箱 ◇：10kg/箱

☆：弊社標準在庫品。

※：カット販売いたします。

トンボNo.2050は廃番予定です。代替品として、使用温度100℃以下はトンボNo.9079、100℃～120℃においてはトンボNo.9044を推奨します。